

Especificaciones - ES	DATA / DATOS
INSTALACIÓN	
Tensión (V)	220 - 240
Frecuencia (Hz)	50 - 60
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Superficie de cocción	Cristal Schoot
Zona de cocción A - dimensión serigrafía (mm)	Ø 180
Zona de cocción A - potencia (W)	1.500
Zona de cocción A - potencia Boost (W)	2.100
Zona de cocción B - dimensión serigrafía (mm)	Ø 180
Zona de cocción B - potencia (W)	1.500
Zona de cocción B - potencia Boost (W)	2.100
Zona de cocción C - dimensión serigrafía (mm)	Anillo doble Ø 290 mm
Zona de cocción C - potencia (W)	3.000
Zona de cocción C - potencia Boost (W)	3.800
CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS	
Color panel de control	Azul / Blue
Cristal Vitroceramico templado biselado	PI 3110
Cristal Vitroceramico templado canto recto	PI 3111
FUNCIONES	
Cocción constante e ininterrumpida	✓
Temporizador 99 min	✓
Zona bridge	0
Ajuste de potencia	10
Detección de sartén	✓
Ventilador de refrigeración con bajo nivel de ruido	✓
Apagado automático de seguridad	✓
Indicadores de calor residual	✓
Bloqueo de seguridad	✓
Inducción completa	✓